

**PLEJEVEJLEDNING (DK)**  
**CARE INSTRUCTIONS (ENG)**



## **Tillykke med dit nye dk3 møbel**

Træ er et naturmateriale, som påvirkes af skiftende luftfugtighed, direkte sollys og slitage.

Forlæng dit møbels levetid ved at følge disse råd og plejevejledninger:

- Massivtræ bør ikke udsættes for direkte sollys eller varme fra radiatorer, da det i værste fald kan få træet til at revne.
- Luftfugtigheden i rummet bør ligge mellem 30–60%.
- Undgå at stille meget varme genstande direkte på møblet eller at dække det til med lufttætte materialer.
- Undgå at stille dekorationsgenstande på møblet de første 4 uger.
- Opstår der trykmærker, revner eller pletter fra kaffe, rødvin, etc., kan disse fjernes ved slibning og efterfølgende sæbe- eller olie-behandling.



**Se vores plejeinstruktions-  
videoer på [dk3.dk](http://dk3.dk)**

## **Congratulations on your new dk3 furniture**

Wood is a natural material, which can be affected by changing humidity, direct sunlight and normal wear and tear.

Expand your furniture's lifetime by following these guidelines and care instructions:

- Avoid exposing solid wood to direct sunlight or heat from radiators or other heat sources, which, in worst case, can cause the wood to split.
- Maintain consistent humidity of 30-60% in your home.
- Avoid placing hot or damp objects directly on the furniture, or to cover it with airtight material.
- Avoid placing decoration objects on the furniture the first 4 weeks.
- In case of notches, splits or coffee and red wine stains, these can be removed by sanding and subsequently soap or oil treating the furniture.



**Please also see our  
care instruction videos on dk3.dk**

## **Pleje af oliebehandlede massivtræsmøbler**

Det er vigtigt, at bordets overfalde bliver mættet godt inden det tages i brug.

Bordet har fået flere grundbehandlinger på snedkeriet, men da hvert træ og hver træstav er et stykke natur, som har forskelligt beskaffenhed og derfor tager imod olie forskelligt, bør et nyt bord have 1 gang oliebehandling, inden det tages i brug.

Herudover vedligeholdes med oliebehandling 4-6 gange om året det første år, og herefter min. 2 gange om året (gerne lige inden og efter vinterperioden).

Inden oliebehandlingen påbegyndes, kan møblet evt. slibes for at mindske patina som ruhed, ridser og pletter. Anvend sandpapir eller slibesvamp med en finhed 220-240 og slab let i åretegningsens retning.

Efter slibning aftørres møblet med en fugtig klud. Overfladen skal være helt tør, inden oliebehandling påbegyndes.

Olien påføres med en tør klud i åretegningsens retning. Hæld aldrig olien direkte på møblet. Husk også at give oliebehandling på undersiden for at undgå spændinger.

Lad olien trænge ind i overfladen i ca. 15 minutter, og tør den over- skydende olie af med en tør klud. Oliekludene overhældes med vand, og kommer i en lufttæt pose, da der ellers er fare for selvantændelse.

Lad herefter møblet tørre i ca. 12 timer, inden det tages i brug. Efter tørring kan møblet evt. efterpoleres med en ren, tør klud. Det tager ca. 14 dage før olien er hærdet helt, så i denne periode bør der kun anvendes en tør klud til den daglige pleje.

Samme procedure gælder for møbler behandlet med hvidolie eller andre olier med farvepigment.

Det er vigtigt at huske, at en oliebehandling er en imprægnering og ikke en fuldt dækende beskyttelse af møblet. Olien fungerer som en beskyttelse, der fremhæver træets struktur og beskytter mod udtørring, snavs og fugt.

Til den daglige pleje anvendes en fugtig klud uden rengørings- eller opvaskemiddel.

Undgå at der kommer syreholdige produkter på dit træbord (f.eks. blomstervand og rødvin).

## **Pleje af sæbebehandlede massivtræsmøbler**

Det er vigtigt, at bordets overfalde bliver mættet godt inden det tages i brug.

Bordet har fået flere grundbehandlinger på snedkeriet, men da hvert træ og hver træstav er et stykke natur, som har forskelligt beskaffenhed og derfor tager imod sæbe forskelligt, bør et nyt bord have 2-3 sæbebehandlinger om muligt, inden det tages i brug og ellers meddens bordet tages i brug. Brug gerne 2 skåle, en med sæbeblanding og en med rent vand. Opvrid kluden

i rent vand imellem sæbebehandlingerne. Vandt skal være lunkent.

Herudover vedligeholdes med sæbebehandling 1 gang om ugen de første 4-6 uger, og herefter ca. 6-8 gange om året.

Selve sæbebehandlingen tager ofte de små pletter

Inden sæbebehandlingen påbegyndes, skal møblet slibes for at mindske patina som ruhed, ridser og pletter.

Anvend sandpapir eller slibesvamp med en finhed 220-240 og slab let i åretegningens retning.

Efter slibning aftørres møblet med en fugtig klud. Overfladen skal være helt tør, inden sæbebehandling påbegyndes.

Bland  $\frac{1}{2}$  dl sæbespåner med 1 liter kogende vand, og lad blandingen afkøle til den bliver lunket. Det er vigtigt at temperaturen overholdes, da garvesyren i egetræ ellers kan give en mørk overflade.

Sæbeblandingen påføres med en klud i åretegningens retning. Hæld aldrig sæben direkte på møblet. Husk også at give sæbebehandling på undersiden for at undgå spændinger. Lad sæben trænge ind i overfladen i ca. 5 minutter, og tør den over - skydende sæbe af med en tør klud.

Lad herefter møblet tørre i ca. 1 time. Da porerne pga. fugt kan rejse sig, og for at fjerne eventuelle påføringsstrøg, kan møblet efter tørring efterslipes let med sandpapir.

Det er vigtigt at huske, at en sæbebehandling er en imprægnering og ikke en fuldt dækende beskyttelse af møblet. Sæben fungerer som en beskyttelse, der giver en lys overflade og beskytter træet mod udtørring, snavs og fugt.

Til den daglige pleje anvendes en fugtig klud uden rengørings- eller opvaskemiddel.

Undgå at der kommer syreholdige produkter på dit træbord (f.eks. blomstervand og rødvin).

## Pleje af lakerede massivtræsmøbler

Til den daglige pleje anvendes en fugtig klud uden rengørings- eller opvaskemiddel.

## Pleje af kromoverflader

Til den daglige pleje anvendes en tør mikrofiberklud.

## **Care instructions for oil treated solid wood furniture**

Start by giving the table oil treatment before using it.

It is very important that the surface of the table has been saturated before the table is taken into use. The table has received several basic oil treatments from the carpentry, but because all wood and every stick is a piece of nature and therefor has different characteristics, each piece will take on the first oil treatments differently. A new table should, if possible and at best, receive 1 oil treatment before being used the first time.

In addition, we recommend to oil treat the furniture 4–6 times in the first year, and afterwards minimum twice a year, preferably before and after the winter period.

For daily care use a damp cloth without detergents or washing liquids.

Avoid products with tannic acid on the table (e.x. redwine and flower water)

In order to reduce patina such as roughness, scratches and stains, the furniture can be sanded before applying the oil treatment. Use sandpaper or a sanding sponge with a grit of 220–240, and sand gently in grain direction.

After sanding, please wipe the furniture with a damp cloth. Make sure that the furniture is completely dry before applying the oil treatment.

Apply the oil with a dry cloth in grain direction.

Never pour oil directly onto the furniture surface. Also remember to apply oil treatment underneath the furniture, as this will reduce the risk of the wood distorting.

Let the oil treatment penetrate the surface for approximately 15 minutes, and wipe off the excess oil with a dry cloth. Pour water over the oiling cloths and put them in an airtight plastic bag to avoid the risk of spontaneous combustion.

Let the furniture dry for approximately 12 hours before use. If necessary, the furniture can be polished after drying. It takes approximately 2 weeks for the oil to fully cure, so in this period it is recommended only to use a dry cloth for daily care.

Follow the same instructions for furniture treated with white oil or other colour pigmented oils.

Please note that an oil treatment is a surface impregnation and not a complete protection of the wood. The oil works as a protection that highlights the wood structure and protects the wood against drying, dirt and humidity.

## **Care instructions for soap treated solid wood furniture**

Start by giving the table a soap treatment before using it.

It is very important that the surface of the table has been saturated before the table is taken into use. The table has received several basic soap

treatments from the carpentry, but because all wood and every stick is a piece of nature and therefor has different characteristics, each piece will take on the first soap treatments differently. A new table should, if possible and at best, receive 1 soap treatment before being used the first time. When giving your table soap treatment please use two bowls, one with soap blend and one with pure water. Clean the cloth in pure water between the soap treatments. The water should be lukewarm.

In addition, we recommend to soap treat the furniture once a week the first 4-6 weeks, and afterwards approximately 6-8 times a year. For daily care use a damp cloth without detergents or washing liquids.

Avoid products with tannic acid on the table (e.x. redwine and flower water).

In order to reduce patina such as roughness, scratches and stains, the furniture can be sanded before applying the soap treatment. Use sandpaper or a sanding sponge with a grit of 220-240, and sand gently in grain direction.

After sanding, please wipe the furniture with a damp cloth. Make sure that the furniture is completely dry before applying the soap treatment.

Pour  $\frac{1}{2}$  dl soap flakes into 1 litre boiling water and allow the soap mixture to cool to lukewarm temperature. It is important to get the temperature right to prevent the tannin in oak from darkening the surface.

Apply the soap mixture with a cloth in grain direction. Never pour soap directly onto the

furniture surface. Also remember to apply soap treatment underneath the furniture, as this will reduce the risk of the wood distorting.

Let the soap treatment penetrate the surface for approximately 10 minutes, and wipe off the excess soap with a dry cloth.

Let the furniture dry for approximately 1 hour. After drying, the surface can be gently sanded to remove possible rising fibres or application strokes.

Please note that a soap treatment is a surface impregnation and not a complete protection of the wood. The soap works as a protection that gives a light surface and protects the wood against drying, dirt and humidity.

## **Care instructions for laquered solid wood furniture**

For daily care use a damp cloth without detergents or washing liquids.

## **Care instructions for chrome surfaces**

For daily care use a dry microfiber cloth.



dk3 | Tel 0045 7070 2170 | info@dk3.dk | www.dk3.dk